

## FÖRDELARNA MED PLANA GUMMIPANELER

- Vi uppfyller alla krav i brittiska specifikationen Railtrack Line RT/CE/S/040, och är certifierade i Storbritannien, godkännande nr PA05/047. Vi uppfyller också specifikationerna i många andra länder och är godkända i Sverige sedan 1996.
- Färre panelfogar än andra korsningar.
- Högt slirmotstånd, långt över vad som krävs. Detta är testat med pendeltestutrustning. Detta värde överstiger kraven.
- Enskilda paneler kan tas loss utan att intilliggande paneler påverkas. Med HoldFast-systemet behöver man inte skjuta flera paneler bakåt och framåt för att komma åt en viss panel. Därför är det enkelt att hålla halva vägen (eller mer) öppen vid behov.
- Panelerna kan inte tippa eftersom de inte är stela. Det är inte möjligt för en panel att lossna.
- Stötpåkänningarna från vägtrafiken reduceras betydligt eftersom påkänningarna absorberas av gummipanelerna.
- De elektriska testerna av korsningen har visat betydligt bättre resultat än vad som krävs av brittiska banverket (Railtrack) för elektrisk krypning mellan skenorna. Detaljer lämnas på begäran.
- Flänsutrymmet för tåghjulen fungerar också som ett sätt att leda bort vattnet till plankorsningens ände. Panelens 'nos' mot skenorna sitter också så tätt att man skyddar skenflänsarna och skenfogarna från korrosion som orsakas av salt, vatten m.m.

## TESTADE & BEVISAT EFFEKTIVA