

UNDERHÅLL av HOLDFAST PLANKORSNINGAR

HoldFast plankorsningar i gummi kräver mycket lite underhåll.

Alla paneler ansluts individuellt, så att panelerna inte ska glida isär. Inga fel i elektriska spårssystem förväntas heller uppstå tack vare tillverkningsmetoden för gummipanelerna. Slirskyddet vid våt väderlek är högt under korsningens hela livslängd, eftersom panelerna konstruerats så att deras antislir-yta ska behålla ett förutbestämt mönsterdjup. De vita linjerna kan behöva bättras på efter två år eller mer, beroende på trafikintensiteten direkt på de vita linjerna.

De grundläggande kontrollerna ska omfatta följande:

- 1) Skräp som ansamlas i flänsområdet. I regel är detta inget problem med gummipaneler, men det är alltid en god idé att hålla rent.
- 2) När man behöver ta loss panelerna kan man börja var som helst på plankorsningsytan. Ta först bort de två gummipluggarna från de paneler som ska lossas. Sätt in en kofot i plugghålerna och dra bakåt. Panelerna dras då enkelt upp. Om hela plankorsningen måste tas loss, börja med panelerna mellan spåren, i centrum av korsningen, så att två arbetslag kan arbeta på var sin sida.
- 3) Ta bort de yttre panelerna sist.

Vid ny montering rekommenderar vi att man använder en borste och en spann med vatten och flytande tvål (diskmedel) och stryker på vattenlösningen på alla kantpaneler som måste glida emot skenan eller en annan panel. Detta underlättar monteringen betydligt.